

執 筆 要 領

1. 「投稿区分」に示す原稿のページ制限を厳守する。

2. 原稿は黒インキまたは黒ボールペン書きとする。

3. 表題

表題は簡潔で、しかも本文の内容を適切に表現するものでなければならない。

連報形式は不可。表題中に「について」「に関する研究」等の語は原則としてつけない。

(例) 1. 不適當……転炉における脱Pについて

適 當……スラグ塩基度と酸素吹錬条件による転炉の脱りん速度の変化

2. 不適當……ステンレス鋼の機械的性質

適 當……18-8 ステンレス鋼の機械的性質におよぼす Nb, Ti および Mo の影響

3. 不適當……B添加 80 キロ級高張力鋼の開発に関する研究

適 當……ボロン添加 80 kgf/mm² 級高張力鋼の開発

4. 英文要旨 (200 語以内)

論文の目的、方法、重要な結果などを簡潔明確にまとめ、タイプ用紙にダブルスペースでタイプ打ちとする。

5. 本文

1) 章、節、項、小見出しの記号は原則として下記の要領に従って表記する。

章	1	2	3
節	1.1	1.2	1.3
項	1.1.1	1.1.2	1.1.3
小見出し	(1)	(2)	(3)

2) 文章は平易な口語体とし、漢字は特殊な専門用語のほかは常用漢字表の漢字を用い、かなは新かなづかいによる。(漢字の用い方の例を表3に示す)

3) 本文で最初に述べる術語は内容の十分理解できるような親切な表現を用い、周知でない術語や装置などについては脚注などによりわかりやすく説明する。

(例) “……生じたハースナイト (hercynite, FeO·Al₂O₃) は……”

“平衡定数 K , GIBBS の自由エネルギー G は……”

“マグネタイト (Fe₃O₄) を N₂ を含む CO で還元した結果, Fe₃O₄ は……”

4) 人名は原語で書く。訳語が確定していない外国語の術語はかな書きとする。なお、必要な場合は原語を書き添える。元素名、合金名、化合物名は漢字もしくはかな書きの化学名または化学記号によって適当に示す。(たとえば、キルド鋼, インゴット, クリープ, スラグなどはかな書きとしてよい。フォーミング (foaming), パージング (purging), フラッターリング (fluttering), スカルピング (scalping) など、十分慣用されていない語は原語を書き添える。)

5) すでに認められた省略記述法があれば、繰り返し用いる場合はそれを使ってよい。たとえば溶鋼中成分は O, Mn で、スラグ中の成分は (Mn) などて表す。また、文中に「オーステナイト」の語が多数出てくるときは、その最初のところで「オーステナイト (γ)」として以下「 γ 」を用いてよい。

(省略的記述の例)

18Ni-22Fe 合金

Ni-Cr-Mo 鋼

Ferro-Si-Zr

5% nital, picral など

AISI 4340

SUS 304

HB100, HRC50, HV200

N_{acid} sol

} 18-8ステンレス鋼の場合は慣用によって Cr, Ni 省略

フェロアロイの場合を表す

化学記号表示の必要はない

ASTM, DIN, En その他同様

JIS は省略してよい

ブリネル, ロックウェルC硬さ, ビッカース硬さ

酸可溶窒素

6) 数式は原則として $\frac{a}{b}$, $\frac{a+b}{c+d}$ のように書くが簡単な数式は a/b , $(a+b)/(c+d)$ のように1行に書く。

7) 数学記号が繰り返し使用される場合の記号説明は本文末に一括する。周知でない術語は英文を付記する。

8) 年度の表し方は本年あるいは、昨年などとせず、必ず昭和 57 年あるいは 1982 年などとはっきり記述する。

9) 商品名、商標等で宣伝とまぎらわしい表現は使用しない。

6. 表、図、写真


1) 表、図、写真は本文中に挿入せず、本文原稿右欄外にその挿入箇所を記入する。表、図、写真には右下隅に著者名を記入する。

2) 表、図、写真の説明はすべて英文とし、それぞれの意味が本文を読まなくとも理解できるように書く。

3) 表は原稿用紙または A 4 判の用紙に書く。

- 4) 図は文字、記号も含め、製版に直接使用できるように刷り上り時の1.5ないし2倍の大きさにトレースをする。トレースにあたっては太線 0.4 mm~0.7 mm, 細線 0.2 mm~0.5 mm 程度が標準である。フリーハンドはさける。図は縦・横軸の説明も含め青野枠内におさまるように書く。不正確または不鮮明な図の場合は編集委員会より著者に訂正を求める。
図の縮尺は原則として編集委員会が行うが、著者が縮尺率を特に指定する場合は原稿に明記する。
- 5) 写真は倍率または標準寸法を記入しA4判の厚手の用紙に添付する。また原寸印刷を原則とするので、必要最小の大きさとし、枚数にかかわらず横 65 mm または 130 mm, 縦 180 mm 以内とする。
カラー写真は、編集委員会で認められたものに限り2ページまでを著者による実費負担を条件として認める。

(写真原稿レイアウトの例)



7. 参考文献

参考文献は通し番号を付け、本文の最後一括して番号順に示し、本文中における文献引用箇所にはその文献の番号を上ツキ数字で示す。

- 1) 雑誌は著者氏名(全員): 雑誌名, 巻数(発行年), 通しページの順に記載する。
ただし、年間通しページのない雑誌の場合は号数を発行年のあとに記入する。雑誌名の略記の例を表2に示す。表2以外のものについての略記はケミカルアブストラクトの略記法を参考にされたい。
- 2) 単行書は、著者氏名: 書名(発行年), ページ[出版社]の順に記載する。
多数の著者による分担執筆のような場合は編者を書名の後に付記する。
- 3) 公表されていないものについては「私信」とする。

- (例)
- (1) P. L. McCARRON and G. R. BELTON: Trans. Metall. Soc. AIME, 245 (1969), p. 1161
 - (2) J. NUTTING: Materials Technology in Steam Reforming Processes, ed. by G. EDELEANU (1966), p. 11 [Pergamon Press]
 - (3) 佐藤忠雄: 鋼の熱処理(日本鉄鋼協会編)(1970), p. 255 [丸善]
 - (4) H. SAKAO, A. KUBO, and Y. ISHINO: Proc. Int. Sci. Technol. Iron Steel, Suppl. Trans. ISIJ, 11 (1971), p. 449
 - (5) T. LEHNER: McMaster Sympo. Iron Steelmaking, Proc., ed. by J. S. KIRKALDY, Canada (1979), p. 7-1 [McMaster University Press]
 - (6) B. P. Buruilev: Izv. VUZ. Chern. Metall. (1981) Aug.
 - (7) 坂尾 弘, 佐野幸吉: 学振 19 委-No. 8370 (昭和 42 年 2 月)
 - (8) 非公開の日本鉄鋼協会共同研究会等の資料については関連部会の了承を得た上で次のように記載する。
 - ① 日本鉄鋼協会共同研究会: 第一回——部会(19—年—月)——社(私信)
 - ② 日本鉄鋼協会鉄鋼基礎共同研究会: 第一回——部会(19—年—月)——大学(私信)

8. 単位

単位は原則として SI, MKS または CGS 単位系を用いる。ただし同一記事内ではいずれかの単位系に統一する。(単位の略記号は表1, JIS Z 8201—56 数学記号, JIS Z 8202—78 量記号, 単位記号, JIS Z 8203—78 国際単位系(SI)及びその使い方を参照する)

9. 文字の指定

英字の大文字, 小文字で混同しやすいものには⊕ ⊙, ギリシア文字には⊕ を傍記し, 添字には V, ^ 記号で上ツキ, 下ツキを赤で指定する。

間違えやすい文字，記号例……C, K, O, P, S, Z などのⓐⓑ

a, d と α; k と κ; n と η; o と 0 (ゼロ) と ○ (マル)

r と γ; u と μ; v と υ; w と ω; x, χ と × (カケ印); Δ (三角) と d

また，数式，単位などのイタリック，ゴシックの指定は原則として編集委員会で行う。

10. 字数換算については次を基準とする。

刷り上り 1 ページは 2250 字，所定の原稿用紙 1 枚は 450 字詰。

1) 題目 (和・英)，著者名 (和・英)，英文要旨 (200 語)，脚注合わせて，1400 字程度とする。

2) 文献… 1 件 50 字として換算する。

3) 表の字数換算は次の式を利用する。

① その表の中で最も字数の多い行の字数が 50 字未満の場合

説明文を含む換算字数 = $(7.5x + 2.5y + 30) \times 2.5$ (x = 行数, y = 横罫線の数)

② その表の中で最も字数の多い行の字数が 50 字以上の場合

説明文を含む換算字数 = $(7.5x + 2.5y + 30) \times 5.0$

4) 表の字数換算の例

Table 2. Chemical composition of slag sample for aging test.

Slag	Chemical component (%)									
	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	MnO	T.Fe	P ₂ O ₅	f.CaO	CaO/SiO ₂	
A	42.5	11.8	1.19	7.0	5.7	21.08	2.04	3.50	3.60	
B	46.0	11.9	1.17	7.2	4.9	18.85	2.12	8.90	3.87	
C	50.1	15.1	2.08	3.4	6.1	17.20	2.69	3.70	3.32	
D	49.9	17.1	1.91	2.0	5.8	16.46	3.35	2.78	2.91	

左の表の場合

最も字数の多い行の字数が 50 字未満なので，3) の①の式を使う。

$x = 6$ 行, $y = 4$ 本

換算字数 = $(7.5 \times 6 + 2.5 \times 4 + 30) \times 2.5 = 212.5$

タイトルを含む換算字数は 220 字位となります。

5) 図，写真：図，写真の刷り上り幅は縦軸説明を含めて (1)65 mm, (2)130 mm のいずれかを標準とする。

図面刷り上り高さ(説明文は含まず)	幅 65 mm (半段) の換算字数	幅 130 mm (全段) の換算字数
40 mm	250 字	500 字
50	325	650
60	400	800
70	475	950
80	550	1100
90	625	1250
100	700	1400
説明文 (英文)	10 words で 50 字相当とする	10 words で 50 字相当とする